



MINI GAC[®] 2500

GRAIN MOISTURE ANALYZER

149 MHZ



QUICK START GUIDE &
MOBILE APP TUTORIAL

BOX CONTENTS

Mini GAC® 2500, loader, 9 volt battery, carrying case, USB cable, instruction manual and 1 year manufacturer's warranty.



MENU KEY FUNCTIONS



On/Home Key

Momentary press powers the unit on and returns the unit to the Main menu. Holding and pressing will power the unit off. Pressing the Home button on any page discards any changes and returns to the Home screen.



Enter Key

Selects the item by the cursor or stores data to save.



Up Arrow Key

Moves the cursor up or increments a selected value.



Down Arrow Key


Moves the cursor down or increments a selected value.

SET-UP


1) Power On



2) Select Language



Press
↓
5x's





OPERATION

1) Power On



2) Select Grain Type



SET-UP

3) Empty Cell Measurement



4) Grain Measurement



MOBILE APP



Mini GAC 2500 Grain Moisture Analyzer mobile app will help monitor and control grain moisture levels across the operation.

MINI GAC 2500

The mini GAC 2500 is designed to interface with a mobile app via Bluetooth®. For the first time ever, 149 MHz moisture readings can be shared across the farming operation.


Benefits of Bluetooth sharing include:

- Share Results via Text
- Monitor Farm Averages
- Track Moisture and Test Weight Trends

Download **mini GAC 2500** from the App Stores today.




BLUETOOTH®



1) Hold Enter Key

Hold the mini GAC 2500 Enter key for 4 seconds to enable Bluetooth.



2) Activate Bluetooth

Under mobile device's settings activate Bluetooth.



3) Launch Dickey-john's App

Find and launch DICKEY-john's mobile app on the mobile device.



4) Search for mini GAC

Press "Connect" and search for mini GAC 2500 in the list of available devices.



5) Connect

Mini GAC 2500 display button turns green once connected.

OPERATION

RESULTS

1) Submit Results

- Mini GAC 2500 - select "Analyze"
- Results will be sent automatically from mini GAC 2500 to the mini GAC 2500 mobile app

2) Name Results

- Select "Log"
- Record Field ID, Truck ID, etc.

3) Store Results

- The mobile app asks to store the result to the smartphone select "Yes"
- Record Field ID, Truck ID, etc.

4) View Results

- Select "Results" to view saved data in spreadsheet, average, or graphical representation"
- "History" field: Filter the time period as desired

OPERATION

CONTACTS

1) Setup Shared Contacts

- Mobile app Home screen - Select "Setting"
- Select "Text Message Recipients"
- Enter name, cell phone number, and email of the contact
- Click "Add"

Note: Multiple contacts can be added to the database, the results will be sent to ALL contacts in the database.

2) Modify Contacts

- Press the radio button next to the appropriate contact
- Make the modification to the appropriate field
- Click "Save" to save the modification or "Remove" to delete the contact from the database

3) Share Results

- Select "Share" to send the result via text message or email

SUPPORT

Download the mini GAC 2500 operator's manual and/or download additional calibrations and updates onto the mini GAC 2500 using a PC-based application tool, please visit:

www.dickey-john.com/support/miniGAC-2500

FCC ID: QOQBLE112
IC: 5123A-BGTBLE112
MODEL MINIGAC25

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

DICKEY-john recommends Lithium 9 volt replacement batteries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc.

DICKEY-john, the Dickey-john Logo and GAC are registered trademarks of Dickey-john.



5200 Dickey-john Road
Auburn, IL 62615
www.dickey-john.com

217-438-3371
217-438-6012 fax
©2017 Dickey-john

P/N 6010747 Rev C



MINI GAC® 2500

ANALIZADOR DE HUMEDAD DEL GRANO

149 MHZ



GUÍA DE INICIO RÁPIDO Y TUTORIAL DE LA APLICACIÓN MÓVIL

CONTENIDO DE LA CAJA

Mini GAC® 2500, cargador, batería de 9 volts, maletín de transporte, cable USB, manual de instrucciones y garantía de 1 año del fabricante.



FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL MENU



Tecla de encendido/inicio

Una pulsación breve enciende la unidad y la lleva al menú principal. Si se mantiene pulsada se apagará la unidad. Al pulsar el botón de Inicio en cualquier página, se descarta cualquier cambio y se regresa a la pantalla de Inicio.



Tecla Intro

Selecciona el artículo con el cursor o almacena los datos para guardar.



Flecha hacia arriba

Desplaza el cursor arriba o aumenta el valor seleccionado.



Flecha hacia abajo

Desplaza el cursor abajo o reduce el valor seleccionado.

CONFIGURACIÓN

1) Encender



2) Seleccionar idioma



Pulse
↓
5 veces



FUNCIONAMIENTO

1) Encender



3) Medir celda vacía



2) Seleccionar tipo de grano



4) Medir grano



APLICACIÓN MÓVIL

La aplicación móvil del analizador de humedad del grano mini GAC 2500 le permitirá supervisar y controlar los niveles de humedad del grano en el trabajo.



MINI GAC 2500

El mini GAC 2500 está diseñado para conectarse con una aplicación móvil a través de Bluetooth®. Por primera vez, las lecturas de humedad de 149 MHz pueden compartirse por todo el trabajo agrícola.

Las ventajas de compartir por Bluetooth incluyen:

- Compartir los resultados mediante texto
- Supervisar los promedios agrícolas
- Realizar el seguimiento de las tendencias de peso específico y humedad

Descargue el **mini GAC 2500** desde las tiendas de aplicaciones hoy mismo.



BLUETOOTH®



1) Mantener pulsada la tecla Intro

Mantenga pulsada la tecla Intro del mini GAC 2500 durante cuatro segundos para activar el Bluetooth.



2) Activar Bluetooth

En los ajustes del dispositivo móvil, active el Bluetooth.




3) Ejecutar la aplicación de Dickey-john

Encuentre y ejecute la aplicación móvil de DICKEY-john en el dispositivo móvil.



4) Buscar el mini GAC

Pulse "Conectar" y busque el mini GAC 2500 en la lista de dispositivos disponibles.



5) Conectar

El botón de la pantalla del mini GAC 2500 se vuelve verde una vez conectado.

FUNCIONAMIENTO

RESULTADOS

1) Enviar resultados

- Mini GAC 2500: seleccione "Analizar"
- Los resultados se enviarán automáticamente del mini GAC 2500 a la aplicación móvil mini GAC 2500

2) Nombrar los resultados

- Seleccione "Iniciar sesión"
- Registre un ID de campo, ID de camión, etc.

3) Almacenar resultados

- La aplicación móvil le preguntará si quiere almacenar los resultados en el smartphone; seleccione "Sí"
- Registre un ID de campo, ID de camión, etc.

4) Ver resultados

- Seleccione "Resultados" para visualizar los datos guardados en una representación de hoja de cálculo, promedio o gráfica
- Campo "Historial": aplique filtros de periodos según desee

FUNCIONAMIENTO

CONTACTOS

1) Configurar contactos compartidos

- Pantalla de inicio de la aplicación móvil: seleccione "Ajustes"
- Seleccione "Texto de mensaje"
- Introduzca nombre, número de teléfono móvil y email del contacto
- Haga clic en "Añadir"

Nota: Pueden añadirse varios contactos a la base de datos; los resultados se enviarán a TODOS los contactos de la base de datos.

2) Modificar contactos

- Pulse el botón de opción junto al contacto correspondiente
- Realice la modificación del campo apropiado
- Haga clic en "Salvar" para guardar la modificación o en "Quitar" para eliminar el contacto de la base de datos

3) Compartir resultados

- Seleccione "Compartir" para enviar los resultados a través de un mensaje de texto o un email

ASISTENCIA

Descargue el manual de usuario del mini GAC 2500 y/o descargue calibraciones y actualizaciones adicionales en el GAC 2500 utilizando una herramienta de la aplicación para ordenador. Visite:

www.dickey-john.com/support/miniGAC-2500

FCC ID: QOQBLE112
IC: 5123A-BGTBLE112
MODELO MINIGAC25

El dispositivo cumple con la parte 15 de las directrices FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencias nocivas y
- (2) este dispositivo debe aceptar la recepción de interferencias, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

DICKEY-john recomienda baterías de repuesto de litio de 9 volts.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

DICKEY-john, el logotipo de Dickey-john y GAC son marcas comerciales registradas de Dickey-john.



165, Boulevard de Valmy
92700 Colombes - Francia
www.dickey-john.com
europa@dickey-john.com

Tel.: +33 (0) 141192180
Fax: +33 (0) 147860007
©2017 Dickey-john

P/N 6010747 Rev C (ES)



MINI GAC® 2500

ANALYSEUR D'HUMIDITÉ DU GRAIN

149 MHZ



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE ET
TUTORIEL DE L'APPLICATION MOBILE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mini GAC® 2500, une trémie de remplissage, une pile de 9 volts, une valise de transport, un câble USB, un manuel d'utilisation et une garantie fabricant d'1 an.



PRINCIPALES FONCTIONS DU MENU



Bouton On/Accueil

Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l'appareil ou revenir au menu principal. Maintenez le bouton enfoncé quelques instants pour éteindre l'appareil. Appuyez sur le bouton d'accueil pour annuler les modifications effectuées sur une page et revenir à l'écran d'accueil.



Bouton Entrée

Permet de sélectionner l'élément à l'aide du curseur ou de stocker les données à enregistrer.



Touche fléchée haut

Déplace le curseur vers le haut ou augmente une valeur sélectionnée.



Touche fléchée bas

Déplace le curseur vers le bas ou diminue une valeur sélectionnée.

CONFIGURATION

1) Mise sous tension de l'appareil




2) Sélection de la langue



Appuyer



5 fois




FONCTIONNEMENT


1) Mise sous tension de l'appareil



3) Mesure de la cellule vide



2) Sélection du type de grain



4) Mesure du grain



APPLICATION MOBILE

L'application mobile de l'analyseur d'humidité du grain Mini GAC 2500 permet de suivre et de contrôler les niveaux d'humidité du grain dans toute l'exploitation.



MINI GAC 2500

Le mini GAC 2500 est compatible avec une application mobile en utilisant Bluetooth®. Pour la première fois, les lectures d'humidité à 149 MHz peuvent être partagées dans toute l'exploitation agricole.


Le partage Bluetooth vous permet de :

- Partager les résultats par SMS
- Contrôler les moyennes des fermes
- Suivre les tendances d'humidité et de poids spécifique

Téléchargez **mini GAC 2500** sur App Stores aujourd'hui.



BLUETOOTH®



1) Appuyez sur le bouton Entrée

Maintenez le bouton Entrée du mini GAC 2500 pendant 4 secondes pour activer le Bluetooth.



2) Activez le Bluetooth

Activez le Bluetooth dans les paramètres de l'appareil mobile.



3) Lancez l'application Dickey-john

Trouvez et lancez l'application mobile DICKEY-john sur l'appareil mobile.



4) Recherchez mini GAC

Appuyez sur « Connecter » et recherchez mini GAC 2500 dans la liste des appareils disponibles.



5) Connectez-vous

Le bouton d'affichage du mini GAC 2500 devient vert une fois la connexion établie.

FONCTIONNEMENT

RÉSULTATS

1) Transmettez les résultats

- Mini GAC 2500 - sélectionnez « Analyser »
- Les résultats seront automatiquement transmis par le mini GAC 2500 à l'application mobile mini GAC 2500

2) Nommez les résultats

- Sélectionnez « Journal »
- Entrez l'identifiant du champ, l'identifiant du camion, etc.

3) Enregistrez les résultats

- L'application mobile vous demande d'enregistrer les résultats sur le smartphone, sélectionnez « Oui »
- Entrez l'identifiant du champ, l'identifiant du camion, etc.

4) Visualisez les résultats

- Sélectionnez « Résultats » pour visualiser les données enregistrées sous forme de feuille de calcul, de moyenne ou de graphique
- Champ « Historique » : Choisissez la période souhaitée

FONCTIONNEMENT

CONTACTS

1) Configurez les contacts partagés

- Écran d'accueil de l'application mobile – Sélectionnez « Paramètres »
- Sélectionnez « Destinataires de SMS »
- Saisissez le nom, le numéro de téléphone portable et l'adresse e-mail du contact
- Cliquez sur « Ajouter »

Remarque : Plusieurs contacts peuvent être ajoutés à la base de données, les résultats seront envoyés à TOUS les contacts de la base de données.

2) Modifiez les contacts

- Appuyez sur le bouton d'option situé à côté du contact concerné
- Modifiez le champ concerné
- Cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer la modification ou sur « Supprimer » pour supprimer le contact de la base de données

3) Partagez les résultats

- Sélectionnez « Partager » pour envoyer le résultat par SMS ou par e-mail

ASSISTANCE

Pour télécharger le manuel d'utilisation du mini GAC 2500 et/ou télécharger les étalonnages et mises à jour supplémentaires sur le mini GAC 2500 en utilisant un outil pour PC, veuillez consulter la page :

www.dickey-john.com/support/miniGAC-2500

FCC ID: QOQBLE112
IC: 5123A-BGTBLE112
MODELE MINIGAC25

L'appareil est en conformité avec la partie 15 des règles FCC. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit supporter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant gêner son fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

DICKEY-john vous recommande l'utilisation de piles au lithium de 9 volts.

Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc

DICKEY-john, le logo Dickey-john et GAC sont des marques déposées de Dickey-john.



MINI GAC® 2500

GETREIDEFEUCHTIGKEITSMESSER

149 MHZ



QUICK START GUIDE UND
MOBILE APP TUTORIAL



165, Boulevard de Valmy
92700 Colombes - France
www.dickey-john.com
europa@dickey-john.com

Tel.: +33 (0) 141192180
Fax: +33 (0) 147860007
©2017 Dickey-john

P/N 6010747 Rev C (FR)

LIEFERUMFANG

Mini GAC® 2500,
Nachfüllvorrichtung,
9-V-Batterie, Tragetasche,
USB-Kabel, Bedienungsanleitung
und 1 Jahr Herstellergarantie.



MENÜ- HAUPTFUNKTIONEN



Ein/Home-Taste

Kurzes Drücken schaltet das Gerät ein und das Hauptmenü erscheint. Halten schaltet das Gerät aus. Durch Drücken der Home-Taste auf jeder beliebigen Seite werden Änderungen gelöscht und der Startbildschirm erscheint wieder.



Eingabe-Taste

Wählt das Element mit dem Cursor aus oder speichert Daten.



Pfeil-nach-oben-Taste

Bewegt den Cursor nach oben oder erhöht schrittweise einen ausgewählten Wert.



Pfeil-nach-unten-Taste

Bewegt den Cursor nach unten oder verringert schrittweise einen ausgewählten Wert.

EINRICHTEN


1) Einschalten



2) Sprache auswählen



Drücken



BETRIEB

1) Einschalten



3) Leermessung



2) Getreidesorte auswählen



4) Getreidemessung



MOBILE APP



Mit der mobilen App des mini GAC 2500-Getreidefeuchtigkeitsmessers können Feuchtigkeitsstufen von Getreide im Rahmen des Betriebs überwacht und gesteuert werden.

MINI GAC 2500

Der mini GAC 2500 kann mit einer mobilen App über Bluetooth® verbunden werden. Erstmals können 149 MHz Feuchtigkeitsanzeigen im landwirtschaftlichen Betrieb geteilt werden.

Vorteile der Bluetoothfunktion umfassen:

- Ergebnisse als Textnachricht teilen
- Durchschnittswerte überwachen
- Feuchtigkeits- und Hektolitergewicht-Trends verfolgen

Laden Sie noch heute **die mini GAC 2500 App** aus dem App Store herunter.



BLUETOOTH®



1) Eingabe-Taste gedrückt halten

Die Eingabe-Taste des mini GAC 2500 4 Sekunden lang gedrückt halten, um Bluetooth zu aktivieren.



2) Bluetooth aktivieren

Bluetooth unter Einstellungen des Mobilgeräts aktivieren.




3) Dickey-john App starten

DICKEY-john App auf dem Mobilgerät suchen und starten.



4) Nach mini GAC suchen

„Verbinden“ drücken und nach mini GAC 2500 in der Liste der verfügbaren Geräte suchen.



5) Verbinden

Display-Schaltfläche von mini GAC 2500 wird grün, sobald eine Verbindung besteht.

BETRIEB

ERGEBNISSE

1) Ergebnisse übermitteln

- Mini GAC 2500 – „Analysieren“ auswählen
- Ergebnisse werden automatisch vom mini GAC 2500 zu der App gesendet

2) Ergebnisse angeben

- „Protokollieren“ auswählen
- Feld-ID, Lkw-ID usw. aufzeichnen

3) Ergebnisse speichern

- Die mobile App fragt, ob das Ergebnis auf dem Smartphone gespeichert werden soll, wählen Sie „Ja“ aus
- Feld-ID, Lkw-ID usw. aufzeichnen

4) Ergebnisse anzeigen

- „Ergebnisse“ auswählen, um gespeicherte Daten in einer Tabelle, im Durchschnitt oder in grafischer Darstellung anzeigen zu lassen
- Feld „Verlauf“: Jeweiligen Zeitraum wählen

BETRIEB

KONTAKTE

1) Gemeinsame Kontakte einrichten

- Home-Bildschirm der mobilen App – „Einstellungen“ auswählen
- „Textnachricht-Empfänger“ auswählen
- Name, Handynummer und E-Mail des Kontakts eingeben
- „Hinzufügen“ auswählen

Hinweis: Mehrere Kontakte können zu der Datenbank hinzugefügt werden, die Ergebnisse werden dann an ALLE Kontakte in der Datenbank gesendet.

2) Kontakte ändern

- Drücken Sie die Optionsschaltfläche neben dem entsprechenden Kontakt
- Nehmen Sie die Änderung im entsprechenden Feld vor
- Drücken Sie „Speichern“, um die Änderung zu speichern oder „Entfernen“, um den Kontakt aus der Datenbank zu löschen

3) Ergebnisse teilen

- Wählen Sie „Teilen“ aus, um das Ergebnis via Textnachricht oder E-Mail zu senden

SUPPORT

Laden Sie die Bedienungsanleitung für mini GAC 2500 herunter und/oder laden Sie zusätzliche Kalibrierungen und Updates mit einem PC-basierten Anwendungstool auf den mini GAC 2500 besuchen Sie:

www.dickey-john.com/support/miniGAC-2500

FCC ID: QOQBLE112
IC: 5123A-BGTBLE112
MODELL MINIGAC25

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und
- (2) dieses Gerät muss jede erhaltene Interferenz registrieren, einschließlich Interferenzen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

DICKEY-john empfiehlt 9-V-Lithium-Ersatzbatterien.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

DICKEY-john, das Dickey-john-Logo und GAC sind eingetragene Markenzeichen von Dickey-john.



165, Boulevard de Valmy
92700 Colombes - Frankreich
www.dickey-john.com
europa@dickey-john.com

Tel.: +33 (0) 141192180
Fax: +33 (0) 147860007
©2017 Dickey-john

P/N 6010747 Rev C (DE)



MINI GAC® 2500

ANALIZZATORE DI UMIDITÀ PER CEREALI

149 MHZ



GUIDA DI AVVIO RAPIDO E TUTORIAL
APP PER DISPOSITIVI MOBILI

CONTENUTO CONFEZIONE

Mini GAC® 2500, caricatore, batteria da 9 V, custodia di trasporto, cavo USB, manuale di istruzioni, 1 anno di garanzia.



FUNZIONI TASTI MENU



Tasto On/Home

Se premuto momentaneamente, consente di azionare l'unità e di tornare al Menu principale. Se tenuto premuto, l'unità si spegne. Se si preme il pulsante Home su una pagina qualsiasi, le eventuali modifiche verranno annullate e si verrà reindirizzati alla schermata iniziale.



Tasto Invio

Consente di selezionare l'oggetto con il cursore o di archiviare dati da salvare.



Tasto freccia su

Consente di spostare il cursore verso l'alto o di incrementare un valore selezionato.



Tasto freccia giù

Consente di spostare il cursore verso il basso o di incrementare

CONFIGURAZIONE

1) Accensione



2) Selezione lingua



Premi




FUNZIONAMENTO

1) Accensione



3) Misurazione cella vuota



2) Selezione del tipo di cereali



4) Misurazione dei cereali



APP

L'app per analizzatori dell'umidità dei cereali mini GAC 2500 consente di monitorare e controllare i livelli di umidità dei cereali durante tutto il funzionamento.



MINI GAC 2500

Il mini GAC 2500 è progettato per comunicare con un'app tramite Bluetooth®. Per la prima volta, sarà possibile condividere dati sull'umidità con una tecnologia da 149 MHz in tutte le operazioni agricole.

I vantaggi della condivisione tramite Bluetooth:

- Condivisione dei risultati tramite messaggi
- Monitoraggio dei valori medi dell'azienda agricola
- Controllo delle tendenze di peso specifico e di umidità

Scarica oggi l'app **mini GAC 2500** dall'App store.



BLUETOOTH®



1) Pressione tasto Invio

Per attivare il Bluetooth, tenere premuto il tasto Invio del mini GAC 2500 per 4 secondi.



2) Attivazione Bluetooth

Attivare il Bluetooth direttamente dalle impostazioni del dispositivo mobile.




3) Lancio app Dickey-john

Cercare l'app DICKEY-john e lanciarla dal dispositivo mobile.



4) Ricerca mini GAC

Premere Connessione e cercare mini GAC 2500 nell'elenco dei dispositivi disponibili.



5) Collegamento

Una volta collegato, il pulsante del display del mini GAC 2500 si illumina di verde.

FUNZIONAMENTO

RISULTATI

1) Invio risultati

- Mini GAC 2500 - seleziona Analisi
- I risultati verranno inviati automaticamente dal mini GAC 2500 all'app mini GAC 2500

2) Ridenominazione risultati

- Selezionare Log
- Registrare ID campo, ID autocarro, ecc.

3) Archiviazione risultati

- Quando l'app richiede di archiviare il risultato sullo smartphone, selezionare Sì
- Registrare ID campo, ID autocarro, ecc.

4) Visualizzazione risultati

- Per visualizzare i dati salvati nel foglio di calcolo, la media o la rappresentazione grafica, selezionare Risultato
- Campo Storico: filtrare il periodo di tempo come desiderato.

FUNZIONAMENTO

CONTATTI

1) Configurez les contacts partagés

- Schermata principale dell'app - Selezionare Impostazione
- Selezionare Destinatari messaggio
- Immettere nome, numero di cellulare ed e-mail del contatto
- Fare clic su Aggiungi

Nota: è possibile aggiungere più contatti al database. I risultati verranno inviati a TUTTI i contatti nel database.

2) Modifica contatti

- Premere il pulsante di scelta accanto al contatto appropriato
- Apportare la modifica nel campo appropriato
- Fare clic su Salva per salvare la modifica, oppure su Rimuovi per eliminare il contatto dal database

3) Condivisione dei risultati

- Per inviare il risultato tramite messaggio

SUPPORTO

Scarica il manuale dell'operatore del mini GAC 2500 e/o calibrazioni e aggiornamenti aggiuntivi sul mini GAC 2500 mediante uno strumento basato su PC; visita:

www.dickey-john.com/support/miniGAC-2500

FCC ID: QOQBLE112
IC: 5123A-BGTBLE112
MODELLO MINIGAC25

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 del regolamento FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) il presente dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che possono comportare un funzionamento non desiderato.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

DICKEY-john consiglia l'utilizzo di batterie al litio da 9 V.

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

DICKEY-john, il logo Dickey-john e GAC sono marchi registrati di Dickey-john.



165, Boulevard de Valmy
92700 Colombes - Francia
www.dickey-john.com
europa@dickey-john.com

Tel.: +33 (0) 141192180
Fax: +33 (0) 147860007
©2017 Dickey-john

P/N 6010747 Rev C (IT)



MINI GAC® 2500

MEDIDOR DE UMIDADE DE GRÃOS

149 MHZ



GUIA DE INÍCIO RÁPIDO E TUTORIAL DO APLICATIVO MÓVEL

CONTEÚDO DA CAIXA

Mini GAC® 2500, carregador, bateria de 9 volts, estojo para transporte, cabo USB, manual de instruções e garantia de um ano do fabricante.



PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MENU



Tecla Ligar/Início

Ao ser brevemente pressionada, liga a unidade e retorna-a para o menu principal. Ao mantê-la pressionada, desliga a unidade. Pressionar o botão Início em qualquer página exclui quaisquer alterações e volta para a janela Início.



Tecla Enter

Seleciona o item com o cursor do mouse ou armazena dados a serem salvos.



Tecla Seta para cima

Move o cursor do mouse para cima ou incrementa um valor selecionado.



Tecla Seta para baixo

Move o cursor do mouse para baixo ou reduz um valor selecionado.

CONFIGURAÇÃO

1) Ligar



2) Selecionar um idioma



Pressione




OPERAÇÃO

1) Ligar



3) Empty Cell Measurement



2) Selecionar tipo de grão



4) Grain Measurement



APLICATIVO MÓVEL

O aplicativo móvel do Medidor de umidade de grãos Mini GAC 2500 ajudará a monitorar e controlar os níveis de umidade dos grãos em toda a operação.




MINI GAC 2500

O mini GAC 2500 foi desenvolvido para se conectar com um aplicativo móvel por meio do Bluetooth®. Essa é a primeira vez que leituras de umidade de 149 MHz podem ser compartilhadas em toda a operação agrícola.

Os benefícios do compartilhamento por Bluetooth incluem:

- Compartilhar resultados por meio de mensagem de texto
- Monitorar médias agrícolas
- Acompanhar as tendências de umidade e teste de peso

Baixe o **mini GAC 2500** das lojas de aplicativos ainda hoje.



BLUETOOTH®



1) Pressionar a tecla Enter

Pressione a tecla Enter do mini GAC 2500 durante 4 segundos para ativar o Bluetooth.



2) Ativar o Bluetooth

Nas configurações do dispositivo móvel, ative o Bluetooth.




3) Abrir o aplicativo da Dickey-john

Localize e abra o aplicativo móvel da DICKEY-john no dispositivo móvel.



4) Procurar o mini GAC

Pressione "Conectar" e procure o mini GAC 2500 na lista de dispositivos disponíveis.



5) Conectar

O botão da tela do Mini GAC 2500 fica verde quando ele está conectado.

OPERAÇÃO

RESULTADOS

1) Enviar resultados

- Mini GAC 2500 - selecione “Analisar”
- Os resultados serão automaticamente enviados do mini GAC 2500 para o aplicativo móvel do mini GAC 2500

2) Nomear resultados

- Selecione “Registro (log)”
- Registre a ID do talhão, a ID do caminhão etc.

3) Armazenar resultados

- O aplicativo móvel pede para armazenar o resultado no smartphone, selecione “Sim”
- Registre a ID do talhão, a ID do caminhão etc.

4) Exibir resultados

- Selecione “Resultados” para exibir os dados salvos em planilha, médias ou representação gráfica
- Campo “História”: Filtre o período de tempo conforme desejado

OPERAÇÃO

CONTATOS

1) Configurar contatos compartilhados

- Tela inicial do aplicativo móvel – Selecione “Configuração”
- Selecione “Destinatários de mensagens de texto”
- Insira o nome, número do telefone celular e e-mail do contato
- Clique em “Adicionar”

Observação: Vários contatos podem ser adicionados ao banco de dados, os resultados serão enviados para TODOS os contatos desse banco.

2) Modificar contatos

- Pressione o botão de opção ao lado do contato desejado
- Faça a alteração no campo adequado
- Clique em “Salvar” para salvar a alteração ou em “Remover” para excluir o contato do banco de dados

3) Compartilhar resultados

- Selecione “Compartilhar” para enviar o resultado por mensagem de texto ou e-mail

SUORTE

Para baixar o manual do operador do mini GAC 2500 e/ou para baixar outras calibrações e atualizações para o mini GAC 2500 usando uma ferramenta de aplicativo baseada em PC, acesse:

www.dickey-john.com/support/miniGAC-2500

FCC ID: QOQBLE112
IC: 5123A-BGTBLE112
MODELO MINIGAC25

Este dispositivo está em conformidade com o Parágrafo 15 das Normas da FCC (Comissão de Comunicações Federais). A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) este dispositivo não deve causar interferências nocivas e
- (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar uma operação indesejada.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

A DICKEY-john recomenda que baterias de lítio de 9 volts sejam utilizadas no momento da substituição.

A marca e logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

DICKEY-john, o logotipo da DICKEY-john e GAC são marcas comerciais registradas da DICKEY-john.



DICKEY-john
SINCE 1966

165, Boulevard de Valmy
92700 Colombes - França
www.dickey-john.com
europe@dickey-john.com

Tel.: +33 (0) 141192180
Fax: +33 (0) 147860007
©2017 DICKEY-john

P/N 6010747 Rev C (PT)